

GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR 2 G

1156716

für Stahlrohr EN 10255-1



Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T-Stück verzinkt STL NBR 2 G

1156716



Product code

Item no EAN	7611205013394
Item no GF	775302056
Item no GTIN	07611205013394
Item no LVI	0180333
Item no NOBB	60322016
Item no NRF	1050574
Item no RSK	1540849
Item no VVS	005771412

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	131
Gewicht der Artikeleinheit	2,72
Breite der Artikeleinheit	166
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	166
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763398
Verpackung GTIN PL2	07611205063399
Verpackung GTIN PL4	06414900076135
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	131
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	3
Verpackungsmenge PL4	162
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002087616
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	2,732524
Verpackungsgewicht PL2	8,411572
Verpackungsgewicht PL4	479,224888
Verpackungsbreite PL1	166
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com