

GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM 1 1/2 G

1156726

für Stahlrohr EN 10255-1



Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T-Stück verzinkt STL EPDM 1 1/2 G

1156726



Product code

Item no EAN	7611205020194
Item no GF	775306055
Item no GTIN	07611205020194

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	1,87
Breite der Artikeleinheit	144
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	144
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205770198
Verpackung GTIN PL2	07611205070199
Verpackung GTIN PL4	06414900245425
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,001188
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,882524
Verpackungsgewicht PL2	9,62662
Verpackungsgewicht PL4	544,83748
Verpackungsbreite PL1	144
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com