

## GF Primofit Winkelstück STL NBR 1/2 G

**1156784**

- für Stahlrohr



### Ausschreibungstexte GF Primofit Winkelstück STL NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Winkelstück STL NBR 1/2 G

1156784



### Product code

Item no EAN	7611205013080
Item no GF	775402051
Item no GTIN	07611205013080
Item no LVI	0180335
Item no NOBB	60513525
Item no NRF	1050653
Item no RSK	1540862
Item no VVS	005751404

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	81
Gewicht der Artikeleinheit	0,3973
Breite der Artikeleinheit	81
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	58
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763084
Verpackung GTIN PL2	07611205063085
Verpackung GTIN PL4	06414900076449
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	81
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000295245
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,40545
Verpackungsgewicht PL2	6,29575
Verpackungsgewicht PL4	364,9705
Verpackungsbreite PL1	81
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)