

## GF Primofit Winkelstück STL NBR 1 1/2 G

1156788

- für Stahlrohr



### Ausschreibungstexte GF Primofit Winkelstück STL NBR

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Winkelstück STL NBR 1 1/2 G

1156788



### Product code

Item no EAN	7611205013134
Item no GF	775402055
Item no GTIN	07611205013134
Item no LVI	0180339
Item no NOBB	60345540
Item no NRF	1050662
Item no RSK	1540866
Item no VVS	005751411

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	114
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	114
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	76
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763138
Verpackung GTIN PL2	07611205063139
Verpackung GTIN PL4	06414900076395
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	114
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0009747
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,012524
Verpackungsgewicht PL2	5,27662
Verpackungsgewicht PL4	309,93748
Verpackungsbreite PL1	114
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)