

GF Primofit Winkelstück STL NBR 2 G

1156789

- für Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Primofit Winkelstück STL NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Winkelstück STL NBR 2 G

1156789



Product code

Item no EAN	7611205013141
Item no GF	775402056
Item no GTIN	07611205013141
Item no LVI	0180340
Item no NOBB	60239339
Item no NRF	1050664
Item no RSK	1540867
Item no VVS	005751412

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	123
Gewicht der Artikeleinheit	1,86
Breite der Artikeleinheit	123
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	88
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763145
Verpackung GTIN PL2	07611205063146
Verpackung GTIN PL4	06414900076388
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	123
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	3
Verpackungsmenge PL4	162
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001452384
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,872524
Verpackungsgewicht PL2	5,831572
Verpackungsgewicht PL4	339,904888
Verpackungsbreite PL1	123
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com