

GF Primofit Winkelstück STL EPDM 3/4 G

1156814

- für Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Primofit Winkelstück STL EPDM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Winkelstück STL EPDM 3/4 G

1156814



Product code

Item no EAN	7611205021726
Item no GF	775406052
Item no GTIN	07611205021726

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	86
Gewicht der Artikeleinheit	0,359
Breite der Artikeleinheit	86
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	60
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205771720
Verpackung GTIN PL2	07611205071721
Verpackung GTIN PL4	06414900244824
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	86
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,000377196
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,36715
Verpackungsgewicht PL2	3,8855
Verpackungsgewicht PL4	234,817
Verpackungsbreite PL1	86
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com