


GF Primofit Kappe STL NBR 3/4 G

1156857

- für Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Primofit Kappe STL NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Kappe STL NBR 3/4 G

1156857



Product code

Item no EAN	7611205013592
Item no GF	775452052
Item no GTIN	07611205013592
Item no LVI	0180343
Item no NOBB	60495223
Item no NRF	1050805
Item no RSK	1540869
Item no VVS	005841406

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	51
Gewicht der Artikeleinheit	0,256
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	50
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205763596
Verpackung GTIN PL2	07611205063597
Verpackung GTIN PL4	06414900075992
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	51
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	1620
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00013005
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,26415
Verpackungsgewicht PL2	8,1385
Verpackungsgewicht PL4	464,479
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com