


GF Primofit Kappe STL FKM 3/8 B

1156876

- für Stahlrohr nach EN 10255-1



Ausschreibungstexte GF Primofit Kappe STL FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung


- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit Kappe STL FKM 3/8 B

1156876



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

7611205022600

Item no GF

775457050

Item no GTIN

07611205022600

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

43

Länge der Artikeleinheit

48

Gewicht der Artikeleinheit

0,2296

Breite der Artikeleinheit

43

Item_UOM

St.

Measurements

LÄNGE_L

48

Packaging

Verpackung GTIN PL1

07611205772604

Verpackung GTIN PL2

07611205072605

Verpackung GTIN PL4

06414900244329

Verpackungshöhe PL1

43

Verpackungshöhe PL2

200

Verpackungshöhe PL4

729

Verpackungslänge PL1

48

Verpackungslänge PL2

260

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

25

Verpackungsmenge PL4

1350

Verpackungstyp PL1

Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000088752
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,23775
Verpackungsgewicht PL2	6,15775
Verpackungsgewicht PL4	357,5185
Verpackungsbreite PL1	43
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com