


GF Primofit Reparaturklemme lang STL 1 1/4 G

1156892

* geeignet für Rohraußendurchmesser d



Ausschreibungstexte GF Primofit Reparaturklemme lang STL

Spezifikation

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Reparaturklemme lang STL 1 1/4 G

1156892



Product code

Item no EAN	7611205028534
Item no GF	775712054
Item no GTIN	07611205028534

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	1,03
Breite der Artikeleinheit	102
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205778538
Verpackung GTIN PL2	07611205078539
Verpackung GTIN PL4	06414900243278
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	9
Verpackungsmenge PL4	486
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0009282
Verpackungsband PL2	0,00988

Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,03815
Verpackungsgewicht PL2	9,55735
Verpackungsgewicht PL4	541,0969
Verpackungsbreite PL1	102
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com