

GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr 3/4 25mm

1156957

- für Stahlrohre gemäß EN 10220-52153
- D gibt den Bereich des Außendurchmessers des Siederohrs an.
- Abm. St bezieht sich auf die Anschlussgrößen, die mit den Ersatzpaketen kombiniert werden müssen.
- Standard-Klemmfitting Abm. 1/2 oder Ersatzpaket 775 967 961 verwenden
- Standard-Klemmfitting Abm. 1 oder Ersatzpaket 775 967 963 verwenden



Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr 3/4 25mm

1156957



Product code

Item no EAN	7611205023195
Item no GF	775958925
Item no GTIN	07611205023195
Item no VVS	005881025

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	9
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,0315
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205773199
Verpackung GTIN PL2	07611205073190
Verpackung GTIN PL4	06414900244145
Verpackungshöhe PL1	9
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0001485

Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,03965
Verpackungsgewicht PL2	1,007
Verpackungsgewicht PL4	79,378
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com