

GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM STL 1 1/4 38mm B

1156966

- Dimension gibt den Bereich des Außendurchmessers des Siederohrs an.
- Abm. St bezieht sich auf die Anschlussgrößen, die mit den Ersatzpaketen kombiniert werden müssen.
- Standard-Klemmfitting Abm. 1/2 oder Ersatzpaket 775 967 961 verwenden
- Standard-Klemmfitting Abm. 1 oder Ersatzpaket 775 967 963 verwenden



Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM steamtube

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM STL 1 1/4 38mm B

1156966



Product code

Item no EAN	7611205023287
Item no GF	775958958
Item no GTIN	07611205023287
Item no LVI	0180381
Item no NOBB	60453418
Item no NRF	1050556
Item no VVS	005881038

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	11
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,066
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205773281
Verpackung GTIN PL2	07611205073282
Verpackung GTIN PL4	06414900244053
Verpackungshöhe PL1	11
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0001815
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,07415
Verpackungsgewicht PL2	3,9215
Verpackungsgewicht PL4	236,761
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com