

## GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM, STL 1 1/2 44,5mm B

**1156967**

- Dimension gibt den Bereich des Außendurchmessers des Siederohrs an.
- Abm. St bezieht sich auf die Anschlussgrößen, die mit den Ersatzpaketen kombiniert werden müssen.
- Standard-Klemmfitting Abm. 1/2 oder Ersatzpaket 775 967 961 verwenden
- Standard-Klemmfitting Abm. 1 oder Ersatzpaket 775 967 963 verwenden



### Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM steamtube

#### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Dichtsatz FKM, Siederohr FKM, STL 1 1/2 44,5mm B

1156967



### Product code

Item no EAN	7611205023294
Item no GF	775958959
Item no GTIN	07611205023294
Item no LVI	0180383
Item no NOBB	60508354
Item no NRF	1050558
Item no VVS	005881044

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	11
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,104
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205773298
Verpackung GTIN PL2	07611205073299
Verpackung GTIN PL4	06414900244046
Verpackungshöhe PL1	11
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0001815
Verpackungsband PL2	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	0,11215
Verpackungsgewicht PL2	1,80225
Verpackungsgewicht PL4	154,762
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)