


## GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar DN80

**1157103**

- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), vor Ort einstellbar 150 - 600 kPa (1,5 - 6 Bar)
- \*Sonderversion auf Anfrage: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Anschluss: Flansch



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar DN80

1157103



### Measurements

Inner_diameter_di	80
Länge (I1)	310
Länge (I2)	155
Z-Messung d2	217
Z-Messung h1	144
Z-Messung h2	405

### Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	550
Gewicht der Artikeleinheit	40
Breite der Artikeleinheit	310
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414900118354
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL4	1
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,5472
Verpackungsgewicht PL4	60
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)