


GF JRGURED Druckminderer 1140 4 bar DN80

1157103

- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), vor Ort einstellbar 150 - 600 kPa (1,5 - 6 Bar)
- *Sonderversion auf Anfrage: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Anschluss: Flansch



Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1140 4 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1140 4 bar DN80

1157103



Measurements

Inner_diameter_di	80
Länge (l1)	310
Länge (l2)	155
Z-Messung d2	217
Z-Messung h1	144
Z-Messung h2	405

Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	550
Gewicht der Artikeleinheit	40
Breite der Artikeleinheit	310
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414900118354
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL4	1
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,5472
Verpackungsgewicht PL4	60
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com