


**GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar DN100****1157104**

- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), vor Ort einstellbar 150 - 600 kPa (1,5 - 6 Bar)
- \*Sonderversion auf Anfrage: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Anschluss: Flansch

**Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar****Spezifikation**


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

**Anwendung**

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar DN100

1157104



### Measurements

Inner_diameter_di	100
Länge (l1)	350
Länge (l2)	175
Z-Messung d2	257
Z-Messung h1	166
Z-Messung h2	465

### Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	220
Länge der Artikeleinheit	630
Gewicht der Artikeleinheit	55
Breite der Artikeleinheit	350
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414900118361
Verpackungshöhe PL4	650
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL4	1
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,624
Verpackungsgewicht PL4	75
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)