



GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar DN25

1157194

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Filtergittergröße 100 µm, Kunststofffilterbecher mit Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar DN25

1157194



Product code

Item no EAN	7613263117311
Item no GF	350692001
Item no GTIN	07613263117311

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	502
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	2,93
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	167
Länge (l2)	34
Z-Messung h1	404
Z-Messung h2	90
Z	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117311
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,014544
Verpackungsgewicht PL1	3,6
Verpackungsbreite PL1	606

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com