


GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar DN50

1157197

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Filtergittergröße 100 µm, Kunststofffilterbecher mit Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1350 4 bar DN50

1157197



Product code

Item no EAN	6414900452502
Item no GF	350692061
Item no GTIN	06414900452502
Item no LVI	1720876

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	573
Gewicht der Artikeleinheit	8
Breite der Artikeleinheit	268
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	269
Länge (I2)	47
Z-Messung h1	415
Z-Messung h2	151
Z	88

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117465
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	575
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,021735
Verpackungsgewicht PL1	8,5
Verpackungsbreite PL1	270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com