


## GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar DN32

**1157199**

- Beschreibung: Druckmessgerät-Anschluss auf beiden Seiten, Filtergittergröße 100 µm, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar DN32

1157199



### Product code

Item no EAN	7613263117359
Item no GF	350692121
Item no GTIN	07613263117359

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	528
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	3,65
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	120
Z-Messung h1	403
Z-Messung h2	109
Z	60

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117359
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,014544
Verpackungsgewicht PL1	3,7
Verpackungsbreite PL1	606

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)