


GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar DN40

1157200

- Beschreibung: Druckmessgerät-Anschluss auf beiden Seiten, Filtergittergröße 100 µm, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4 bar DN40

1157200



Product code

Item no EAN	6414900452571
Item no GF	350692141
Item no GTIN	06414900452571

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	532.4
Gewicht der Artikeleinheit	5
Breite der Artikeleinheit	145
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	145
Z-Messung h1	403
Z-Messung h2	122
Z	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117441
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	714
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0189924
Verpackungsgewicht PL1	5,2
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com