


## GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4bar DN25

**1157202**

- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Druckreduktionsventil, Feinfilter, Vereinigungen
- Filterbecher: Rotguss



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4bar

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4bar DN25

1157202



### Product code

Item no EAN	7613263117335
Item no GF	350692201
Item no GTIN	07613263117335

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	500
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	2,93
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	167
Länge (I2)	34
Z-Messung h1	404
Z-Messung h2	90
Z	50

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117335
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,014544
Verpackungsgewicht PL1	3,3
Verpackungsbreite PL1	606

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)