


GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4 bar DN50

1157205

- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Druckreduktionsventil, Feinfilter, Vereinigungen
- Filterbecher: Rotguss



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4 bar DN50

1157205



Product code

Item no EAN	6414900452533
Item no GF	350692261
Item no GTIN	06414900452533

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	573
Gewicht der Artikeleinheit	11
Breite der Artikeleinheit	268
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	268
Länge (I2)	47
Z-Messung h1	414
Z-Messung h2	151
Z	88

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117489
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	575
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,021735
Verpackungsgewicht PL1	11,5
Verpackungsbreite PL1	270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com