



## GF JRGURED UP Druckminderer 3 bar DN20

**1157268**

- Beschreibung: Ventilgehäuse, Bypass-Stopfen, Schutz, Patrone und Rosette
- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 300 kPa (3 Bar), vor Ort einstellbar 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 Bar)
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Druckminderer 3 bar

#### Spezifikation



- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

#### Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

## GF JRGURED UP Druckminderer 3 bar DN20

1157268



### Product code

Item no EAN	7613263087751
Item no GF	350739001
Item no GTIN	07613263087751

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	116
Länge der Artikeleinheit	178
Gewicht der Artikeleinheit	1,48
Breite der Artikeleinheit	132
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	110
Länge (I2)	22
Z-Messung d2	66
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	78
Z-Messung h3	64 - 154
Z	41

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176668
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	1,58
Verpackungsbreite PL1	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)