



GF JRGURED UP Druckminderer 3bar DN20

1157268

- Beschreibung: Ventilgehäuse, Bypass-Stopfen, Schutz, Patrone und Rosette
- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 300 kPa (3 Bar), vor Ort einstellbar 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 Bar)
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Druckminderer 3bar

Spezifikation



- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Druckminderer 3bar DN20

1157268



Product code

Item no EAN	7613263087751
Item no GF	350739001
Item no GTIN	07613263087751

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	116
Länge der Artikeleinheit	178
Gewicht der Artikeleinheit	1,48
Breite der Artikeleinheit	132
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	110
Länge (I2)	22
Z-Messung d2	66
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	78
Z-Messung h3	64 - 154
Z	41

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176668
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	1,58
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com