
Produktdatenblatt



GF JRGURED UP Rohbauset DN20

1157269

- Beschreibung: nur Ventilkörper, Umgehungsstopfen und Schutzvorrichtung, ohne Kartusche und Rosette
- Temperatur: max. 70 °C (kurzzeitig 90 °C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Rohbauset

Spezifikation


- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Rohbauset DN20

1157269



Product code

Item no EAN	7613263096654
Item no GF	350739016
Item no GTIN	07613263096654

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	116
Länge der Artikeleinheit	178
Gewicht der Artikeleinheit	0,98
Breite der Artikeleinheit	132
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	110
Länge (l2)	22
Z-Messung d1	Rp 3/4"
Z-Messung d2	66
Z-Messung h1	22
Z-Messung h3	64 - 154
Z	41

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176675
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	1,08

Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+