Produktdatenblatt



GF JRGURED UP Absperreinheit DN20

1157271

- Beschreibung: für JRGURED UP 1380
- Material: Edelstahl, EPDM
- Temperatur: max. 70 °C (kurzfristig 90 °C)



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Absperreinheit

Spezifikation

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Absperreinheit DN20

1157271



Product code

Item no EAN	7613263087829
Item no GF	350739081
Item no GTIN	07613263087829

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,093
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263087782
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,096
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Z-Messung d1	M36 x 1,5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+