

GF JRGURED UP Absperreinheit DN20

1157271

- Beschreibung: zu JRGURED UP 1380
- Material: Edelstahl, EPDM
- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Absperreinheit

Spezifikation

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Absperreinheit DN20

1157271



Product code

Item no EAN	7613263087829
Item no GF	350739081
Item no GTIN	07613263087829

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,093
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263087782
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000056
Verpackungsgewicht PL1	0,103
Verpackungsbreite PL1	40

Measurements

Z-Messung h1	33
--------------	----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com