

## GF JRGURED UP Kartusche 3 bar DN20

**1157274**

- Beschreibung:+, Siebnetz 1.000 µm
- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 300 kPa (3 Bar), Einstellbereich 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 bar)



### Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Kartusche 3 bar

#### Spezifikation


- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

#### Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

## GF JRGURED UP Kartusche 3 bar DN20

1157274



### Product code

Item no EAN	7613263087775
Item no GF	350739084
Item no GTIN	07613263087775

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	150
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,56
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900176712
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00063
Verpackungsgewicht PL1	0,57
Verpackungsbreite PL1	70

### Measurements

Z-Messung d2	29
Z-Messung h1	83

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)