

## GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar DN20

**1157289**

- Beschreibung: Druck Messgerät Anschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, einschließlich Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar DN20

1157289



### Product code

Item no EAN	7613263116345
Item no GF	350740231
Item no GTIN	07613263116345

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	123
Länge der Artikeleinheit	142
Gewicht der Artikeleinheit	0,9
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	142
Länge (I2)	29
Z-Messung h1	42
Z-Messung h2	81
Z	43

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116345
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00118125
Verpackungsgewicht PL1	0,95
Verpackungsbreite PL1	90

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)