


GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar DN32

1157301

- Beschreibung: Druck Messgerät Anschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, einschließlich Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar DN32

1157301



Product code

Item no EAN	7613263116413
Item no GF	350740431
Item no GTIN	07613263116413

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	176
Länge der Artikeleinheit	196
Gewicht der Artikeleinheit	2,4
Breite der Artikeleinheit	78
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	196
Länge (I2)	38
Z-Messung h1	67
Z-Messung h2	109
Z	60

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116413
Verpackungshöhe PL1	91
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0028665
Verpackungsgewicht PL1	2,5
Verpackungsbreite PL1	126

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com