


GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar DN65

1157317

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar DN65

1157317



Product code

Item no EAN	6414900452816
Item no GF	350740741
Item no GTIN	06414900452816

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	249
Länge der Artikeleinheit	292
Gewicht der Artikeleinheit	7,903
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	292
Länge (I2)	56
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	151
Z	90

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115911
Verpackungshöhe PL1	113
Verpackungslänge PL1	365
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,008249
Verpackungsgewicht PL1	8,123
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com