


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN12

1157437

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN12

1157437



Measurements

Inner_diameter_di	15
Länge (l1)	82
Länge (l2)	37
Z-Messung h	87
z1	8
Z2	26

Product code

Item no EAN	7613263005595
Item no GF	351060403
Item no GTIN	07613263005595

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	118.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,35
Breite der Artikeleinheit	105.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235105
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000726
Verpackungsgewicht PL1	0,352
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com