


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN15

1157439

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN15

1157439



Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (l1)	98
Länge (l2)	27
Z-Messung h	87
z1	8
Z2	31

Product code

Item no EAN	7613263005564
Item no GF	351060413
Item no GTIN	07613263005564

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	124
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	105.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235129
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	125
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00075625
Verpackungsgewicht PL1	0,392
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com