


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN32

1157445

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN32

1157445



Measurements

Inner_diameter_di	35
Länge (I1)	164
Länge (I2)	26
Z-Messung h	130
z1	11
Z2	57

Product code

Item no EAN	7613263005472
Item no GF	351060443
Item no GTIN	07613263005472

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	189
Gewicht der Artikeleinheit	1,33
Breite der Artikeleinheit	157.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235181
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002128
Verpackungsgewicht PL1	1,332
Verpackungsbreite PL1	160

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com