


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN40

### 1157447

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



## Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

### Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN40

1157447



### Measurements

Inner_diameter_di	42
Länge (l1)	191
Länge (l2)	27
Z-Messung h	148
z1	11
Z2	62

### Product code

Item no EAN	7613263111388
Item no GF	351060673
Item no GTIN	07613263111388

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	217.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,83
Breite der Artikeleinheit	179
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235204
Verpackungshöhe PL1	179
Verpackungslänge PL1	217.5
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003503925
Verpackungsgewicht PL1	1,95
Verpackungsbreite PL1	90

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)