

GF JRG LegioStop NR Ventil in Y-Ausführung, Steckverbind. DN50

1157449

Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

Temperatur: max. 90 °C

Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff


Anschluss: Stecksystem sudoFIT

Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:

(Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)

Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES


Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop NR Ventil in Y-Ausführung, Steckverbind. DN50

1157449



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com