


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN50

1157449

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN50

1157449



Measurements

Inner_diameter_di	54
Länge (l1)	231
Länge (l2)	21
Z-Messung h	169
z1	14
Z2	79

Product code

Item no EAN	7613263111418
Item no GF	351060683
Item no GTIN	07613263111418

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	252
Gewicht der Artikeleinheit	2,84
Breite der Artikeleinheit	208
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235211
Verpackungshöhe PL1	208
Verpackungslänge PL1	252
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00471744
Verpackungsgewicht PL1	2,95
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com