

GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6bar DN25

1157458


Temperatur: max. 90 °C

Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff

Werkseinstellung: 600 kPa (6 bar)

Anschluss: Innengewinde


Bestehend aus: Rückschlagventil absperrbar, Sicherheitsventil



No about information

GF JRG Sicherheitsgruppe 1630 6bar DN25

1157458



Product code

Item no EAN	7613263100306
Item no GF	351061281
Item no GTIN	07613263100306

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,73
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	56
Länge (I2)	77
Länge (I3)	48
Z-Messung h1	75
Z-Messung h2	8
Z-Messung h3	32
z1	12
Z2	33
Z3	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235297
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002052
Verpackungsgewicht PL1	0,74

Verpackungsbreite PL1

190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com