


GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. DN25

1157521

- Beschreibung: bestehend aus JRGUSIT NG Batterieventil 5151, JRG CleanLine Combi 1370, JRGUSIT Combi Verteilerfassung 5191
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: PRV 400 kPa (4 Bar), Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl.

Spezifikation


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, abspernbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. DN25

1157521



Product code

Item no EAN	7613263099945
Item no GF	355623584
Item no GTIN	07613263099945

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	185
Länge der Artikeleinheit	275
Gewicht der Artikeleinheit	7,06
Breite der Artikeleinheit	425
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	37
Länge (I2)	133
Länge (I3)	93
Z-Messung h1	55
Z-Messung h2	77
Z-Messung h3	368

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235488
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	425
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,023375
Verpackungsgewicht PL1	7,214
Verpackungsbreite PL1	275

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com