


## GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 32

**1157546**

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 32

1157546



### Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I1)	178
Länge (I2)	182
Z-Messung h	117
z1	28
Z2	75

### Product code

Item no EAN	7613263009630
Item no GF	350895735
Item no GTIN	07613263009630
Item no LVI	1749133
Item no RSK	4510190

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,95
Breite der Artikeleinheit	143
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235532
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001653
Verpackungsgewicht PL1	0,96
Verpackungsbreite PL1	145

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)