


GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 20

1157549

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 20

1157549



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	122
Länge (I2)	137
Z-Messung h	87
z1	27
Z2	51

Product code

Item no EAN	7613263008695
Item no GF	350896264
Item no GTIN	07613263008695
Item no LVI	1749145

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	139
Gewicht der Artikeleinheit	0,38
Breite der Artikeleinheit	106
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235556
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000847
Verpackungsgewicht PL1	0,39
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com