

## GF JRG Sanipex MT KRV absperribar 40


**1157552**

Beschreibung: tottraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

Temperatur: max. 90 °C

Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff

Anschluss: JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperribar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA

## GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 40

1157552



### Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	218
Länge (l2)	212
Z-Messung h	130
z1	37
Z2	92

### Product code

Item no EAN	7613263008664
Item no GF	350896267
Item no GTIN	07613263008664
Item no LVI	1749148

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	1,365
Breite der Artikeleinheit	162
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235563
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0026565
Verpackungsgewicht PL1	1,375
Verpackungsbreite PL1	165

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)