


## GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 50

**1157558**

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 50

1157558



### Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (l1)	256
Länge (l2)	246
Z-Messung h	148
z1	46
Z2	108

### Product code

Item no EAN	7613263008534
Item no GF	350896292
Item no GTIN	07613263008534
Item no LVI	1749149

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	280
Gewicht der Artikeleinheit	2,187
Breite der Artikeleinheit	187
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535519
Verpackung GTIN PL2	06414900192644
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL1	280
Verpackungslänge PL2	280
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0047124
Verpackungsband PL2	0,004788
Verpackungsgewicht PL1	2,2086
Verpackungsgewicht PL2	2,3934590541
Verpackungsbreite PL1	187
Verpackungsbreite PL2	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)