

GF JRG Dosen Montageschlüssel

1157681

- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Dosen Montageschlüssel

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Dosen Montageschlüssel

1157681



Product code

Item no EAN	7613263002747
Item no GF	351425201
Item no GTIN	07613263002747
Item no LVI	2075223
Item no RSK	1870498

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236058
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00016
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsbreite PL1	40

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com