


GF JRG Sanipex Reduzierung 20-16

1157689

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Reduzierung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Reduzierung 20-16

1157689



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	41
z1	17

Product code

Item no EAN	7613263002686
Item no GF	351430001
Item no GTIN	07613263002686
Item no LVI	2075099
Item no RSK	1870410

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514415
Verpackung GTIN PL2	06414900514422
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	45
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000405

Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,113
Verpackungsgewicht PL2	2,265
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com