


GF JRG Befestigungsset d60

1157719

- Beschreibung: für den Holzbau
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Bestehend aus: Hilfsring, Schrauben
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Befestigungsset

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Befestigungsset d60

1157719



Measurements

Inner_diameter_di	60
Z-Messung d2	78

Product code

Item no EAN	7613263099174
Item no GF	351451901
Item no GTIN	07613263099174
Item no LVI	2075027
Item no RSK	2054916

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	8
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,091
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514576
Verpackung GTIN PL2	06414900514583
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00008
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,096
Verpackungsgewicht PL2	1,47
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com