


## GF JRG Befestigung Schalung d52

**1157722**

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff
- Bestehend aus: Platte mit Kontermutter M12, Kreuz, Distanzhülsen, Nägeln
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Befestigung Schalung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Befestigung Schalung d52

1157722



### Product code

Item no EAN	7613263099204
Item no GF	351451904
Item no GTIN	07613263099204
Item no LVI	2075031
Item no RSK	2054915

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,195
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	59
------------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236256
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0012348
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsbreite PL1	126

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

F 4358 (0)20 129 2641

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)