


## GF JRG Sanipex Kupplung d25

**1157739**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kupplung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Kupplung d25

1157739



### Product code

Item no EAN	7613263001818
Item no GF	351480301
Item no GTIN	07613263001818

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,375
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	101
z1	43

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514859
Verpackung GTIN PL2	06414900514866
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000162
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,385
Verpackungsgewicht PL2	3,95

Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)