


GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 4x16

1157775

Beschreibung: max. 16 LU

Werkstoff: Rotguss

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Unterputzverteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 4x16

1157775



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	210
Länge (l2)	37
Länge (l3)	23
Z-Messung d2	16
Z2	29
Z3	29

Product code

Item no EAN	7613263001399
Item no GF	351498001
Item no GTIN	07613263001399
Item no RSK	1870366

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,67
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515252
Verpackung GTIN PL2	06414900515269
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000567
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,68
Verpackungsgewicht PL2	6,9
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com