


GF JRG Sanipex Kupplung d20

1157807

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kupplung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Kupplung d20

1157807



Product code

Item no EAN	7613263000910
Item no GF	351504401
Item no GTIN	07613263000910
Item no LVI	2075118
Item no RSK	1870420

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	71
z1	25

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515658
Verpackung GTIN PL2	06414900515665
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000091875
Verpackungsband PL2	0,002808

Verpackungsgewicht PL1	0,201
Verpackungsgewicht PL2	2,065
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com