

GF JRG Montageschlüssel KOAX

1157832

- Beschreibung: für Zählereinheit, Blindflansch KOAX
- Material: Messing, Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Montageschlüssel KOAX

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Montageschlüssel KOAX

1157832



Measurements

Inner_diameter_di	89
Z-Messung d2	13
Z-Messung h1	200

Product code

Item no EAN	7613263090478
Item no GF	351511299
Item no GTIN	07613263090478

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	89
Gewicht der Artikeleinheit	0,567
Breite der Artikeleinheit	89
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236553
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00345
Verpackungsgewicht PL1	0,667
Verpackungsbreite PL1	115

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com